

Constructie	Type Bevestigiger	ZE-65	ZE-65 Excellent	ZE-75 Excellent	PC-50 Pro	PC-66	PC-90	PC-90 Excellent	PZ-16/50	PZ-16/50 Gas	PQZ-64	PQZ-75 Gas	AN610H HP	AN711H HP	AN911H HP	AN935H HP
Cembrit plank montage op hout																
Cembrit plank 8 mm	835051 ZE 25/50 HDG	√	√	√												
	839051 PC 25/50 HDG				√	√	√	√					√	√	√	√
	839451 PC 25/51 RVS A4				√	√	√	√					√	√	√	√
	Gekleurde nagels 25/50 RVS A4 ₁	√	√	√	√	√	√	√								
Cembrit windstopper basic montage op hout																
Cembrit windstopper basic 9 mm	835051 ZE 25/50 HDG	√	√	√												
	839051 PC 25/50 HDG				√	√	√	√					√	√	√	√
	840238 PZ-16 38 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				
	840245 PZ-16 45 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				
	840250 PZ-16 50 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				
Cembrit windstopper extreme montage op hout																
Cembrit windstopper extreme 9 mm	835051 ZE 25/50 HDG ₅	√	√	√												
	839051 PC 25/50 HDG ₅				√	√	√	√					√	√	√	√
	840238 PZ-16 38 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				
	840245 PZ-16 45 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				
	840250 PZ-16 50 mm galv. 12μ ₂₃₄								√	√	√	√				

1. Vraag naar de mogelijkheden voor gekleurde nagels
2. Verticale afstandhouders worden direct na de installatie geïnstalleerd
3. Alleen gebruikt als er geen veriste voor K1 10 B-s1, d0- (klasse 1) behuizing
4. PZ krammen kunnen worden gebruikt op dezelfde lengte
5. Gebruikt als er een vereiste voor de plaat om schijfeffect te absorberen

CEMBRIT